PROLECTRO
GROUPE KIESOW

INFORMATION

Nano-additif PROSEAL

Le **nano-additif PROSEAL** est un **additif spécial** pour assurer une **protection particulièrement efficace** du zinc et des alliages de zinc **contre la corrosion**, avec un mode de production très économique.

Avantages du nano-additif PROSEAL :

- Additif pour nos passivations PROSEAL XZ et PROSEAL CF (sans cobalt).
- Fonctionnement économique grâce à la faible concentration initiale.
- Spécialement utilisé pour la protection anticorrosion exceptionnellement élevée de l'industrie automobile et de l'industrie de fabrication des fenêtres.
- De plus, le produit est stabilisé pour l'application en série.
- L'additif produit un effet d'auto-guérison dans les couches passives.

TOPAS 3100 + PROSEAL XZ 111 (+ Nano-additif PROSEAL) + SURFASEAL WL 150 selon 840 h DIN EN ISO 9227

Conditions de travail	Zinc
PROSEAL XZ et CF	10 –12 %
Nano-additif PROSEAL	1–3%
pH	2,3 – 3,3
Température	25 – 35 °C

Renseignez-vous également sur les autres produits de notre gramme PROSEAL et sur les électrolytes correspondants AZUR HT 4 (zinc acide), TOPAS 3100 (zinc alcalin ou zinc-fer alcalin) et OPAL Ni (zinc-nickel alcalin).

Pour toutes informations complémentaires, nos conseillers techniques sont à votre disposition.

PROLECTRO SARL
34 rue de Verdun
F-69100 Villeurbanne
Téléphone : +33 (0)4 78 79 25 11
Téléfax : +33 (0)4 78 80 57 61
commande@prolectro.com
www.prolectro.com